

# Medite® Ultra

MDF

PEMBROKE, ONTARIO

DATOS TÉCNICOS	IMPERIAL	MÉTRICO
<b>Anchuras</b>	4, 5 y 6 ft	1.22, 1.52 y 1.83 m
<b>Longitudes</b>	hasta 16 ft	hasta 4.88 m
<b>Espesores</b>	De 1/2 a 1 in	De 12.7 a 25.4 mm
<b>Densidad</b>	49 lb/ft <sup>3</sup>	785 kg/m <sup>3</sup>
<b>Unión interna</b>	140 psi	0.97 Nmm <sup>2</sup>
<b>Módulo de ruptura (MOR)</b>	5.000 psi	34.5 Nmm <sup>2</sup>
<b>Módulo de elasticidad (MOE)</b>	500,000 psi	3,447 Nmm <sup>2</sup>
<b>Sujeción de tornillo – Cara</b>	325 lb	1,446 N
<b>Sujeción de tornillo – Borde</b>	325 lb	1,446 N
<b>Hinchazón del espesor</b>	≤5.5 %	
<b>Expansión lineal</b>	≤0.33 %	
<b>Contenido de humedad</b>	De 4 a 6 %	
<b>Clasificación de propagación de llamas</b>	Clase C (3)	
<b>Tolerancias dimensionales:</b>		
Longitud/Anchura	±0.080 in	±2.0 mm
Simetría	±0.036 in/ft	±3.0 mm/m
Espesor. Promedio del tablero a partir de las especificaciones	±0.005 in	±0.125 mm
Espesor. Variación a partir del promedio del tablero	±0.005 in	±0.125 mm

## FIBROPANEL DE DENSIDAD MEDIA

Tableros MDF de alta densidad con resistencia superior y capacidades de mecanizado.

## APLICACIONES COMUNES

- Puertas decorativas
- Moldura decorativa horizontal y vertical

Los valores representan promedios para tableros de 3/4". Las propiedades mecánicas se prueban de conformidad con la norma ASTM D1037.

Contamos con grados según las especificaciones del cliente a petición y sujeto a cantidades de pedido mínimo.

# Medite® Ultra

MDF

PEMBROKE, ONTARIO

## NORMAS Y CERTIFICACIONES

El MDF Medite Ultra de Roseburg se prueba y certifica para cumplir o superar las siguientes normas y certificaciones.

**Regulaciones de emisiones de formaldehído.** Certificación de terceros (TPC-1) para cumplir los requisitos de:

- ✓ Regulación de emisión de formaldehído de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) Título VI\*
- ✓ Norma de Emisiones de Formaldehído para Productos de Madera Compuesta del Consejo de Normas de Canadá – CAN/CSA 0160-16\*
- ✓ Junta de Recursos del Aire de California (CARB), ATCM 93120\*

### Contenido reciclado

- ✓ Contenido reciclado previo al consumidor del 95 % de conformidad con los requisitos de ISO 14021\*

### Forest Stewardship Council®

- ✓ Certificado de los sistemas de certificación científica (SCS-COC/CW-00300) – FSC-C017580 FSC® Mix y FSC® Controlled Wood - OPCIÓN DISPONIBLE\*

### Programa Eco-Certified Composite Grademark Program

- ✓ Norma de Sostenibilidad ECC de CPA\*

\*Certificados y documentación disponibles en [Roseburg.com](http://Roseburg.com)

## SOPORTE PARA CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA:

Para consultar LEED® y otra documentación de soporte para construcción ecológica, visite [roseburg.com/product/medite-ultra](http://roseburg.com/product/medite-ultra)



3660 Gateway St, Springfield, Oregón  
97477 800.245.1115 | [roseburg.com](http://roseburg.com)



MEDITE ULTRA 081424